3

Bolyai Farkas
Kalligraphiai gyakorlatai
in quarto
H05

223x 172 mm t. magyar

BF 12/1/1

Lej Leves.

Tej fureji oka. A'hus a'gyümölcsökre raktál.
Mi kevesen esö a'vegén, vagy ida bölül kive hol van esö, hogy a'fuss felkapjon.
Vekaläp Kei 8 fonat, 3 annyi melyet ád, mint annyi 8 fonat fa.
Vekanyi kemény fa 1200
1,000 fa ad 0,42 Lenes. A'fei a'Lábol kivan 10 f. Cub
viz, i ahhoz fen ád fehes Lábzat a'viz elbomlasának.
100 fei 7300 viz 80 R re emel.
Eg Lábra 18 fa kellen.
A'napvilág 12000 ger akkora sima a'vegyegyenge.
Eg Bab fa agya egyenge i egyenlegö amber i'alatt 2 ℔ cubic
Láb lejt 25° C re emel
Nappanyan kemöbej vilägon, a'fajt melyhez kemöbb melyet ád.
Kinek rossz szemei

Vizi Coloph. 3ij is Thereb. verem 3ij.
Algiri mirtet: fa hamu 2, mész 3, fenyö i, olajjal 3 nap
i sejtil hamuval fenyre.
Kis ambrosia kigyje
Kemeny fökö fuvo. Compressio lezzel Ginz, fusthan ajtajan be
Ekei, fabi kemenibe (repcsi is gubacsba) ketti — kelmelobe fem, mely kemy
Ebrait pila-kerekes acsi kulfa vel. truncatus i hurbor
vas fuvi kemenes kumm i fözöbe i alol lehet.
Kulfoi lej tiszan, kivula melyen menyen a'tisztne
Vmelegtetni.
Ponk. Kimi i belol fustlö.
A'derest. he vi-tol fer.
kemenibe fürol inö appal mely
Kis mennyisegben.
Hev lej Isegy ne emelgjon per i bivat.
Kemeny fölöttöre ejtemi. Kemeny nyarra pelik cser, melyet lehet kis fele nyilo
ampolnak hasznalni beikeni fenyerrel lehet kivenni a fahust
lehet vehetöre.

BF121/1V

A' tűz Láda ha késsen, jobbról a' fiók
Vaskemencére kül Lámi reá a' tüzes
Tűz ajtó közétt legyen annál a' nagyobb, a' minél nagyobb
annál nagyobb legyen a' hamlás, a' minél hidegebb a' tűz Lám
Vas csi, hogy hája ne valjék el.
3" diameterre a' cornus Kjinek. Gy. Lárcó. Ezigazmire
Kémény convejn annakéra kiltön vagy Lávon. Ki András
Lang bicsepő. mély abelei Pálinkásol (Gleichenmeichil ej,
Kaffée kemence ej, Lette repranhaus — Ill. ónodvaji —
Pálinka fűző refrigerator; télbe légyel. ha kutya fűtől
kemence ej Lette repranhaus — Ill. ónodvaji —
Pálinka fűző refrigerator; télbe légyel.
Pálinka fűző refrigerator; télbe légyel.
Pálinka fűző refrigerator; télbe légyel.

BF121/2 v

[illegible] könnyü: csak könnyen gyülő tüzelő kell, s a kürtőrokkal legrövidebb útra kell vezetni, s [illegible] jem igen [illegible] legyen, igen keskeny csőre nem kell vinni, hogy a [illegible] be akadályozza a' menetet; s azonnal gyü[illegible] nélkül a' kémény leg lejebbül a' tetejéig [illegible] kürtőjét.

A' másik [illegible] különböző alakú kéményekről.

1. Nyárra a' mostani időben, néha vegyel is ön tájuk is, annál inkább del tájban a padlásunkon kell a' tüzet, kivált ha [illegible] kémények [illegible] egy miatt, s mikor benn tüzelés van, mint kívül, a szobákban is jön [illegible]

2. Mikor két kémény van 2 egymás mellé nyiló kürtőből, s az egyikben igő nagyobb tüz a kéményen jobkal melegebben barjon a' másiknál, s ott hamarabb [illegible] gesebb fenn kéményekbe: ezen kémény tetejével egy nyomon tüzet a' ház ajtón a' mestő tűz felé menő[illegible]

3. [illegible] a' kéményben is kutai van:
a. Magas tűzzel mellé rakott kurtább kémény, vagy a'so.
b. Nemely [illegible] kéményről gyakran nem első kéttsny

A' mi az elsőt illeti.

Ha reggel jókor kezdődik a' tüzelés, s a' kémény meg melegszik, akkor tán [illegible] elmenyen a' tüzet [illegible] Ha tűz tüzet [illegible] a' kéménybe s nyárra csak egyike van hüttey, a' többit [illegible] egy [illegible] nyi lyukat kell csinálni benne. a' tüzzel a' falon, [illegible] megbélleni [illegible] s azt megkell rejteni, mint a' kéményt meg melegszik; ha ez nincs s van alól kivül lyuk, akkor kell megnyitni. A' falonni lyuk helyen, lehet [illegible] kell tenni, [illegible] lehozva egy a' tüzzel [illegible]

Ha a' kémények ajtaja van a' házba, lehet kis nyelvű kemnier tartani benne hüvely plehtürtővel, s [illegible] egy [illegible] lyukat, s oda ajtót tenni, melyen be egy kis nyelvű [illegible] [illegible] [illegible]

BF 121/3v

Itelauer Fabatyok. (a' kalyhát 8" nadvire ütyök)

1. Symmetria: tiz tized ajtó a' melyikbe körbül, a' fenébe lehuzodal. Wolsnem tözbül; a' fedö kályhát is Symmetriába legyen; és ezen nevire, hogy könni ne hallyon, a' kályhát ~~tiz~~ tized tégla fedéllyel kell elmélni 2 lyukkal, hogy dróttal lehuzogatni tudni; a' ( ) kemenczékbe eleffe köt a' kápolási gadolay.

2. A' füst ajtaja béllen legyen, hogy a' hiven keruly gözt s füstöt ne adjanak. Ugyanis a' vas kemenczékre nemis jöllö.

3. A' füst ajtaja eleg tág legyen, s annál tágabb minél hoszabb. De emlék is határa van; mert ha egy kes s hosszu nagy a' forditás, ha egy tág, a' tág üreg megnem melegszik. Az égetö kövek hirsilen ajtaja ~~elebe~~ eleg közép számuk 36 a". de ezzen eleg határozni, mert ~~lehet~~ lehet oly kemencze, ~~ugy~~ ~~hogy~~ akármilyen kétés, a' füst nem megy el.

4. A' füst ki vigl legyen ~~mint~~ ~~hogy~~ ugy hogy minden oldala vagy vizszintes vagy függöleges legyen.

Plechedy Leiche

Plechből mintatinval akármely kemenczehez

Ajtaja.
Hátsó ajtó, kályhákkal is lejaróval.
Az alsó kicsi. ~~tiz~~ 4 fehér 2 pántal ~~tiz~~ tiz legyével
Rostély
Egyen, fehér plattal
Egyelje zsinórral s fülével.
Külső ajtaja.
Rejt zsebajtaja

BF 121/4

Kerimek a' Terepfejnél

Jól bé fedett üres vizzen által légy; s a' vizz által melegitse. M. A' tiszt kályhákba mely füstje kevesebb.

Vizbe a' tüz több nyilvhoz, s légy épök; jó a' ~~tüzelés~~ tüzelés is.

Kevesebb fával

Hosszabb fával

A' fatuskot alább mind 1½"; lehet a' fatuskot tenni oly módon ki üllőre 2 fülü.

M. 1:10

Ja tuzra fadarabok

a a a

Az a' benek nyilas gömbü, alvalapra alatt hosszával.

A' fatuskot jenike a' tüz kályhából 1½" oda légen hulljon, s azt a' bifelé hosszára ejtő fát a' vasvagy patkós vasgyujtókat a' fatuskok oldalas közhöz égnek.

Mitsor fatúk vevödni ki, fato tetejét hüljék. A' lyukaknál egy-egy vizzel csinált téglából vizzenak a' fatuskokra fügö.

Gyujtat elöl a' nyilas lyuk elébe, vagy a' fát beljebb tegyen a' nyilas lyukra (bele fanna hurva) te czakand. Világos.

Vasból egyen kovacsnál, mely aggyal lehet a' légle compositiojá.

Jnet fölött lehet i. kettö üvegbe bé fedve a' vizzel tiszt lesznek nyilas ajtajával bé fedett nyilas fölött lehet fedeles a' belső kamarába nyilas melegök fölött a' légle nyilas

2. Lehet kamarába fedetlen üvegből (magas agyas stával) ajtón alvi a' jöket, s onnan meglehetösen az oldalt a' gömbül, s ugy vinni ki. Ilyen a' fogyó vizz lapát, vagy-ecsöt lehet kimi, vagy eden

3. Fürösbe is jobb kis tell. Sem légyel is jobb tüzes kivá.

113. A' fölsö (magyar kövek) ki lehet sajtolni; s a' levest fürösni; a' többek

minö a' födöcét ugy kenyérnek

Pénzét s hüse vesmenye is lehet ha dénye is mosóvizzel fa vegye. Leve is

gömbü alja.

vagy palacka fürösre vitö eron nevben.

Pehrlau lehet fözni fa-ügyben, a' tüzes beléstöre (elöbb mindig), tüzel kesive fa vagyon, hogy a' tüz belső oldalba ne fagyön a' vesnyja.

Gömbül pedig ugy lehet, mint ismert a Gömbül. De minden esetben

az edénye jöl be forre, abból tágy, ezen hazyo ellöl hüljön

le hideg hideg gömbben allo kör vagy 3 függelyi alol föld hyuk

csöve csöve lábába. Az elsö csöve tiz a' lábon legyen belöl

nyomtatvány vas, s az oldalán elkeritésig végett nehanyszor gyüjtsön

be csinálva ajtó (a' ~~hideg~~ kel) a' lefolyó csöve ezen vagy, hogy a' melegebb

ne fel hagyon, s a' hideg lefolyon. A' lábból alul hüsöli legyen ki a' gömbül hüsöl

Gömbül; kel fözök

BF 121/4v



BF 121/5

BF12117

nem szabad lőjtbe, a' gőze nézve, valami e-fenyje épülni
Ebbe holt ömmel [illegible] tehát kell fáskát betenni dől
ni el daghatva lyuk. A' fiúvo lyuktalati vannak.
2. Ejtő for ilyent lehet a' falba szmelni, ha épületben helyhagyatik
nemcsak akoknak, hanem a' fiúnak is, hogy kívül csak az ajtók
tolyták fogantyúja lattanek, a' fejrefre szer faddé fogan-
tyúja le erjenek, az ajtón lévő aron pantaffival, mely a' lelhajtás
tal a' falra menvén, az ajtót vízszavyleg tartya.
3. Utoljára 52. a' hól kemencéi kivethető mordon csinálta-
nak, hapmarfal tzollyúly
a' [illegible] tűzhely-lyukas olyan lyukas vas táblával fedte, a'
minthogy 3 versbe osztatott; s hánt a' tábla alatt lyukas
hajtva egy [illegible] mintegy 2' pléhes fölül meghajna
nagy ele erre be fedje a' tábla felett üregen; de egy a'
szélesi tengely kivül [illegible] tag pléhes vas; akatzin a'
pléh, be hajtásán fölül kivánt vannak 4" magasak, kivül
pléh vagy cserép nyelves szer, hogy a' fűtés inkább ki
nemenjen. A' pléh-hajtásán s a' nyelv fölé 2" magasságban
egy [illegible] ajtó. Jobb is lehes a' [illegible] fölé 2" magasságban
[illegible] ajtónál
gen lagy időben 3 nyárba, 2 kis ajtom lehet a' pléh me-
gé hagyni a' gyújtó, hogy meg melegebbe hűzhasse épült
jön; a' [illegible] vagy pedig
Kívül forrás vagy pedig 16" hosszú pléhre
Hasban öntött egy (olvas) több ilyenes egybe, egy vasrag pléhre
lyukakat vagatnak, s kis 4" magas (kis pénzből) lábak ajtókra
fel tzélt hengelyek [illegible] [illegible] rúdjai, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Egyik kisebb nemegy 2" hosszú mezőgazdasági lyuk vala
[illegible] [illegible] a' fiúi kisebben hajnalhasító fedő fiúvo is.
[illegible] [illegible]
Ebből nincsenek lyuk alatt [illegible] fakéssel tűzhöz fiúvo lyuk
való, s a' nyelvén szerelni egy kis pánt, hogy gubó forrásban a tűz
tompább gyújtásra.

BF12116

nem arról a' hol az ajtó van, hanem
Előbb minden több alá fűtött
mert fejéből lyukna a' lég, el vehes
tő fatek közt; a fűtőlyuknál:
A' tűz belső oldala a' fatávó ajtó
belső oldalánál 2" del tovább
hogy a' kovakő tűző a' láng
a' fiúvó alá, melynek külső olda
la 2" al belebb áll, s fölül, be
fedtik, hogy a' fűtő ala menje
lehes a' fenekig is emelni vala,
mit, hogy a' fűtő ütközés men
jen; alsóban lágy [illegible] tűző
szükség jó de lapos vasat
tenni, melyet kivülről fiúfel
hajtva a' fűtő a' fiúvó oldala
mellett menjen el.
A' fiúvó alá is jó kis ajtót
tenni nyelv-lyukkal, vegyen
az pálcás fenni, végén csak
melegen gyújtni.
Jó az [illegible] fűtő kinemjáratban
is végzáshoz tenni.
A fiúvó végéből pedig fűtő emelni
ki, hogy a' lég vagy oldalról be
jöhessen alulról menjen be
2" [illegible] vagy a' fiúvó ajtóra
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Ez is volt divatba: de csak kádba edény illvn ki a'tüzes
(mez ekkor azután kéfrre) fordítva be a'nizra vas edények)
elhagyták).

Mikelyt bejöttek) Sz. akommal égre elővette, s harom
versen összeresett vas-táblák, I már nehány évig ota egy
tüzes a'folyóba. Az első rendbeli csak egy volt, hanyt
ez a'ker utolsó akar kéz, 3, négy re ha telyes. Az első
ber két rhott oldalon kiöntes is összeres, melyben a'fémtáb
lák hegyei birodalmban állanak; a'kér fedőn is lyuk van
Az oly a'kis vaskő által, környyből ki veretve; az elsőbe a'hegyes
hogy a lyuk is volt a'dorottal ugyan körbetétre.
küszöb. A'forró kemence ekkor következő, az előbbiből kapnálóg.
Akadály A'tüztevő ajtó nincs az előbb oldalon, van de a'kemence'fö-
kis ajtó egy végén; szerelhetés fenyőbe két tábla, vagy 3 anyag 4; s ha telyes
Hegye, bé felé megy egyszer, sőt még 3dik sor is sőt ugyanúgy szerelve
rakva. tik rul felől-is, hogy mikor kell tüzet éjjen, a'mikor is körbe
tudja vero üres két lyuk melegítik.

Egy sornak elég 4½ fal rott magasság, 5" hosszaj, 2 sornak
5" magasság, 6" hosszaj, 3nak 6" magasság 7" hosszaj. Mondott
Forbs fényes, s alsó a'porcellánból kabe ejtik.
A fel rott kétszögü rostokból kivül kerekdet; s elég 4 vagy
5. azon belől szegla legyen. Minden táblák ölve fogladó
begyelen alsó üres kocka (de ütött ki ejtődaraboj).
A'fenés tör Códa nem hézelés az ajtónál; hátsó oldala állá
szegla élére függőleg téve
A'fenés elők van körből egy 4" magos, s 5" hosszu bolga
ka lakod.

A'táblák belső hélen rakódik a'kályha kemence, melyba
a" táblák alól fel menyen a'füst. Ebbe a'tálla sorral egy
irányba rácsok a'pl. hátsó fala ajtó, melynek alja van ke felé
s a'más végén hátul 4 vagy 5" rott átmérőjü a'kemencéből ki
erre cső van, s ezen ismét egy homadfél rodlemyi lyukra felfele ter
rahaus ezalt hoka cső.

Ilyen két lyukra nézz egy kerekes, hogy egy mozdítással
mind az egyik zárodik a'más ajtók nyilnak, vagy mindenik kü
lön járjon; az első is tekintet esetek meg lehet tenni bárd
tűzanyagon által alakra [illegible] alakon fekete ugy forduson tengely körül,
hogy az elsőbe volt kisülyek nyitva a'nagy ledugatkas
fedje. Ebben tolyókával is ismételtetik Sz.

Igyenkor fúlo van benn, vagy valami kiömlötten kell
ki ejteni, a'gőz nem a'kádba hanem a'kemencébe meg:
mészor pedig nemcsak hárat melegíti a'fenn kijövő leg,
hanem megterhezi a'fütőt a'leggázáll. A'leg pedig
akkorul kétképpen vitetik fel: vagy az a'fütő ajtaja hegyes
szöge vágatik ki a'kemencébe hólabe 4" lyuk, melyb
alulról forgóból csinált, alol egyfelől rejtő ruhán menyen fel,
vagy a'fütő ajtaján által 3" átmérőjü ki, cső Bolgál be,
melybe akár plehből akár mappából csinált hegyesel le menő
cső tétetik, melyben kell venni fürészfok, s a'kidugó
be dugni.

Körülbelül a'fütő-járás, [illegible] Kertjük gőztop, a'tűzhely ajtaja
A'tábla fütő fenéke essék 2 rostal felebb a'táblaszélnél
alatt lehet egy gerenddel a'fütő elsőrészét fenéket emelni.
a'fütő szerje fedődjék a'fütő ajtaja kis nyilása tüjas fából
ki cső forgatyu által legyen fel fordítható vas által, hogy
tágy időben (vagdi fütő gyujtáskor) s mikor nincs fütés a
fütőre, ne égjen, s tűzvédjen az ür. Tulfelől pa-
dig padlódjék annyira el a'fütő nyílás a'fütő fedele a'ke-
mencének nincsen hegyes feltalára lévő belső falaz, hogy a'
a'kis lyukon belől kerülhető s a'fütő felső körepére
vízen mellett a'fütő ajtaja feletti polcolnak nincsen 6" távol veghüjek. Ezen fúlal
3 vagy 4 rend tálya (, forma rakodik, s a'fenyőfák
ja a'fütő ajtaja felett egyenesen mennek fel.

A'tűzesők hasalya is az

1. görpegyói pedig kis képpen csinálandó: vagy elvehető a
lég plehből vagy magából, s legjobb keresztheréből, a'mellyet
bé nézni üveg is volna rajta; vagy állandólag, mindenkor
záromat kell leengedni.

Legjobb az elvehető s lessebb eresztheto, hogy a plehből:
ezen ugyan lehet szabadon a'táblákra kalapot türes kehet szaun
A'türhelyes kömyü akarmellyikan hozzá rakni; hogy alan
üres legyen a'befiző lábtonak: kis felől, levélszeglet lábot
csinálva, arra nem a'tűr oldalán erő deszkát kell tenni, s arra egy
egyet is egyfelé hogy fordíjon a'táblamal.

Alol a hol a'folyoka van, lehet nehany üveg is tenni, hogy
mkább lássék nemcsak a'világ, hanem a'lefgendő homm( ).

Ha a'türes felülről sertik gyujtani, akkor a'folyoka
ho tömődik, s'a gyujtó felpúl szakad, s a'lejebbik fedő
elveszik lyukon gyujtatik.

A'világlásra a'lejebbet fedő alatt nyilo folyoka
bé zárolvel is felnyitathatik; többnyire pedig egy
kis
nagy fedő is.

Akarmelyik lyukba tehetsik egy elaku drót, hog
a'be tűzött faréit alsón érjen. De tehetsik a'dróg emlí
zett gyürbe, be felé fordítva a'gőz vivő lyukát; s'nillet
szerint gyürbe, be felé fordítva a'gőz vivő lyukát; s'nillet
s kurta fával a'hányuek tetszik ammának egetni a'kötet
De a'fülső alá egy kis 4 szögü, ajtaja kis, nyilvány ge
tűvel, s'alatta es ki folyókával tart se. hogy a'füles oly
kor pereljék, vagy tűz gyujtáj elötte ölkor mikor a pe
csináljon, vagy egyéb egyszer mely gőz kömyi levvel ki
nálni. A'kemenel hanyo folyók nincs le, ezen által nyilt helyet ma
Alsóra tehet lehet de a'gőz ez kifelé vonni nem kellene po

Alsóra tehet lehet de a'gőz ez kifelé vonni nem kellene po
tolni egy a'tűz közlő oldalául tett hátlag dénnyel, melyn
neh fedele farka ki fele legyen, csapjó predig a'kemence
végében.

A'kemenczének lehet a'vigány regulatorral ( ) lehet ell
lenni a'tűz éjjeje jobbfelől mersekelve.

Jegyz.

Jegyzés 1. Arra most dvanot mondok, hogy a'tűz vasplattoka
alatt egy elöl hátfelé tere plats mellen eg, kis rész probálván,
nem kevesse a'meleg adalmait párolva nem nem
lehet a'főzéj olyan hamar, mint elöl is képen jó; s a'para
kokas contignativa le is felemelni alkalmatlan. Vala
gyor is kevesse ád, kevesebbet, mint egy emlitett lyuk
kifelé fedője elvenile: ha farét vagy egyik
kis világról, hanem ha az elsőbbet üvegakna könnyebben
tűzről is tűzhelyre egyik is egyik pár ehez erősebb.

2. Az okokról is fedő helyét tenne k. egyszer fölfelé al.
kalmasnak a'táblát onnesse ugy: egy táblavelfed
ve elöl a'tűzet, hat a'tábla hátulsó kellen pléhet emelve,
s'ellen hogy a lég-cső alja belől essék, s'a'táblát cserepek
probálva s'kemence falig; továbbá mes felől a'legtetbe belől
a'tűz ládába alól kifelé nyilo pleh-cső ugy tévesszen
a'pléh mögött helyre nyiljék. Ekkor a'tábla felibe ki
folyókat téve, folyókba emlitetett pléh gübicz kolligyuna
tolyókat téve, folyókba emlitetett pléh gübicz kolligyuna
lehet fenni s pergetni is.

3. Egyébre tűz tartási tekintetből kemenczéhez a'folyokan k
[illegible] Nagyobb tűzre a'pléh [illegible] vagy tmiszt magára
[illegible] Olyan vastag, hogy a'meleg magát [illegible]
[illegible] legyen.

A'legfelsőbb nyilas hogy kis hatsóra kalapot. Több nyilast sokat tészen:
[illegible] legyen az, melyen a'folyókat le, s'a'hajam jol oda csinálva
egy nagyságu legyen, melyen a'folyókat le, s'a'hajam jol oda csinálva
szuri fenékig erő cső, s'bele [illegible] hogy a'vízzel a'cső felnyögjön,
legyen valami könyebb mely egy kis hajlo a'folyókat tehessig-le, a'fiuvo
vadnál fogva valahová lompen jero folyókat tehessig-le, a'fiuvo
lyuk fedéjéri, s'he tűzi a'vasfa[illegible] leg, nyiljon.

VI. Lehetne meg erős tűzel i'kilyukoztan legtalan
ki vagott lyukkal, s'rea vas folyóval kapcsum (ejnek kovacs
hamu is[illegible] -- alegyük); s'ecsetes hátsó tűz gyujto
lyukakat tenni külön kelkemetjével egymásfelé tűzre vagalva
lyukakat tenni külön kelkemetjével egymásfelé tűzre vagalva
forba, s'minden alyon legyen túl menő egyes tenger, s'a'lyukakan
vas vagy pleh vagy drótnyom forgatva be, hogy [illegible]
tűz fenékig [illegible] s'tölte legyen: [illegible]
Földdel mutatt menetsétra. A'kifejtésre alkalmatlan kinálva

BF 121/8r

VII. Szilli főzők: az első öly hasú edény volt, melybe egyik fazék
vagy két hálték sűrű az edényen egyes, az az beszárítva megsü-
rülve meg főtt, a' kávét a' pléh ideiglen fedővel rá tett üres edénybe
fedte. Akkor ki szakácsné, dinálratott, melyeknek fenekén felyukasztva a' lyuk be
Szegfűvirág
Arsan által egy fenekes pléh edény- hengervolt, melyet a fenekén
fölül vel lyuk kivül, vagy
ebbe közönséges pálinka főtöttek, 's a' kifőtt szeszanyagnak
fogva a' hadog szűrésére edény betétetett; a' pálinka
egy papirral alul meg melegíttetett, 's a' lyukban meggyujtatott,
Sárgaréz más pléh edénybe, melybe pedig tej volt betöltetett, vette
e' helyes fedővel; az edény a' réz tekercsbe beléjére, 's úgy a
a' tűzhelybe) szeretővé gőzkürtő fedéllel bé szoríttatott.
Volt más nagyobb, melybe tobáczot, rabotter tekercsű pálca
szárat begyitem, 's pergelem is: Három magas, lábacskán álló
magas 's ásmérvű pléh-cső, melybe egy 3 lábon álló
lyuk van, pálinka főtöttek, amak társjára tekercsen fölül
az elvehető fogantyúnál hengeres vas ma, pléh edény.

VIII. Hogy akár fa edényben a' vizet az ejtőn lehessen tűz
által forgatni, 2 négy nyilvékon tenni; két fele
kettős említett meg: fa edényfenekére le foglalásom egy
hadog- dobnak harmadfél tenyér magas 3 lábú, a' dob felső
szinén 3 lyuk volt, egyik körül ásmérvű, mely a fenéke
vel hadog- cső által öltve kötetett, a' néptől egy csőcske
H Volt átmérő cső nyult fel, melybe meg másik nyúlva
ni lehetett; a' harmadik 3/4" átmérőjű volt, melybe
1" magos cső volt forrasztva; melybe bé kivehető roszlyú
volt; 's ezen csőnek a' felmenőnek fölött elvált rekeszve
a' dob' gyürüi bélje
A' fazékba) edénybe annyi vizet tölteni, hogy elfedje a' dobot,
de a' belejébe ne menjen: 's akkor a' roszlyút bedugni, 's azon
gyujtó tűzzel, ha nem gyulad, 's fújó cső nyujtatott, vagy
tem tűz azon fúvatott roszlyú által rá tüzetett; 's midőn meg
lobogott, vagy fölül meleg vala gőz tetetett; 's midőn meg

BF 121/9

gyult az alsó 's elégett, akkor vizes rongylyal a' lyuk bedugatott
kivül a' pléh tekercs bélese fáro; azután folyvaló lehes tenni a'
fát; a' lyuk körül arra való, hogy, a' melegebb vizet hidegebb v alsóra fel. Ha az edény bevan fedve,
hamarább forr.

A' mást az edény oldalában fő rendel oda fináls
pléh hüvely kenenek, melybe a' tűz gübübe furu hyssal
gyúl, 's a' vízbe egyes fölül deszkadugó cson a' fűlyes ki-
bocsátja.

Minda' hetőbe a' ( ) üveg cső mutatható a' vízkő-
nél: a' napokkal. tenyés forgácsok. felforrom egyedes-
nél: a' napokkal. tenyés forgácsok. felforrom egyedes-
ben is lehes palinkát főzni.

IX. Ha edénybe is lehes palinkát főzni
Sőt a' ki jajpols hálóval lenne is avagy a' mispan hogy
ne kapja a' kénsava ízt is rajt, lehes pörsönni, fölül
kis asztal nyitva a' gőznek lelet nem fe edényben is elém, ha
gőzkürtő alul meg alsó kürtő kettős ügyes, melyet fe-
dővel fogatik
lyuk van mast fele két távol gyürü
Ily mód
furtik egybe; de akar egy ventillel, hogy fel nyelyik, mi-
ahéz üst kettő víz a' tűz felett igen nagy melegen
vers. Tudni való, hogy egyszersmyöbe forró víz
vízbe egy belé tett hadog cserbe forba a' víz fel nem
forr. Van több olyan mély aktiva melegben forr.
hogy abba a' bétett edénybe víz fel forjon: az olyan
lehetne a' tulajdonsága célja el-érni. A Rhenus 30 Ream.
Ottan a' edénybe nagy melegen vehet e' víz fel, de hogy
minél nagyobb nea, nem bronyos:
annyi igaz, hogy ha az edény nyit
va van, 's fő víz, nagyobb
gőznél se lesz mellőle
minden ily melegítés
's bronyos nagyobb ez, hen van
edénybe nem forr, míg az
forró víz, forr ha nem hall, ak-
mely gőz gőzedénybe.
addig mes elmés bruto
különféle hőfokok
a' víz forrás

Empromone

A' Kastanyol is áll; a' tűz-tűl oldalrol kis ajtón elől alatt lévő
A Kastan ebből áll; fiuvo. Ugyakkal egy van mint a' fő tűzhelynél; de a' kör-
ből nem üst alját kell felfelé tarmida a' vízhez fölül
ü's fit tsollra van, s azon belől befelé a' tsoll magas-
ságra hág az üst fenéke thermida alatt, úgy hogy
ezen thermad által is és mely alsó kürtőn keresztűl más felé még
tsőtöli az üstöt s egy menyen ki elégmagas 6 tzoll
ságra, kürtőn. Hogy megkerülje a' fűst az üstöt,
az üstnek elpadolásan kell állani. A' Oldalának elég
egy élére tett vastag téglja. Külső négy hegyü, is 3 úgy
lesz fölül fejrő fedő vaneal, s a' kürtőn is lenni
a' fűst kerülésre elég negyedfel tzoll fis 3 is
ü vedres üstnek.

Ha nagy az üst: akor kéjtt nagyobb az ajtó.
A' tűz ládi, s az oldalsó fenék thermada maga-
jabban épít; és az oldal kapcsolásra az említett tá-
gasabb járáshoz, le ü's fel fiuvalnak nyelveket tes-
ellenkezőleg (felfordítva legyo nedry), a' mei tolo
kűlsőgye fedőkel. Négyszegletű ü's fel tollra agas
ü's tsoll hoszu ajtó elég, 30 vedrestli is, akat
ü" magas 8" hoszu ajtó tesz K. Hanem a' nagyobb
nak vegyes kül fal kel, hogy a' tűz meg ne önolgasés.

A' fűrő lemenetre.

Fűrőhöz épűlt kémény

2. Fűrő lemenet. Pálcz épűlt kémény fűrőre
Egyik oldalon mellyik fenéka alatt elől fenn
tűzhely, mellyek fenéka alatt elől fenn
van gátnyílás egy tűz hárs meggi-
is an gyúl. A' fal kéjtemül eddigha
lenni. Ebben hármelyéken is használ-
a' tűzhely kivül úgy is: hogy egy nag
on oldalt legyen a' hátban vízzel melyétől
alatt fenn menjen a' víz az üstöt omla-
csőn fűtsül mennyen a' víz melegen vesse
mig bé ezek nagy tűzhelyen forro lehet
j. Kémény

W. A' vízen áti jegyzésekhez az a' gondolat jött
hogy a' tűz-ajtóhoz alkalmatos tűz által a' fűst



arról felmenne, s bőr hallva, vonan a
vízen hágye, e nél menyen alatt, a' hol
nyelv-tűzen, melyen kis lyuk van tsp.
lálo kén ég, ollyan elégye menyen
a' kéményre. Igy gyúlás nem
lenne. De a' tűzhely, miképpen hajtassék a' fű-
vő? Kis fellyuk gép ek tűz tenére elég lehetne.
Más dolog a' víz hűtésére: a' még víz jobb
volna, mert a' hőn gőzből elvenne, s a' fel-
fő éjjére alkalmasabb lenne; de minden
esetben meg melegedne kevesbé hőn gőz
vénne el. Erre nyugvó bé csinálás vény
nek kellene lenni; lehetne a' hőtő kútba is,
A' Kútban szivattyú mint tálzárad Kenyérbe
De vagy vízágolt is..
A' hűtő megtellen lenni vízhez arra: egy
nagy magad, egyen a' kenyér tűzhez ott,
s a' kövér végén kivelestsen, hogy a' víz
re jő, ennek hetenként vége fele a' vízgőz lenni, akad az
Vége

BF121/10 v

Ha b és c hasonló vonalak, és mindenben B ∽ B'
hasonló szögek, B, C, vagy mind lapjai, vagy mind hegyei, vagy mind üregesek: B annyiszor C-nek
mint B' a C'nek.

Ha b ∽ c, és
ha B ∽ B', és C ∽ C', és B és C vagy
vonalai mindenik, vagy mindenik lejtő, vagy mindenik ívdarabok; b, b' hasonlóak B, B'
és c, c' hasonlóak C, C'ben, és b ∽ c,
akkor B annyiszor C-nek mint B' a C'nek.

Ha B és C mind kerek vagy vonalok vagy ívdarabok, és B' a B-hez és C' a C-hez a hasonló
szögek; és B-ben és B'ben b és b' és C-ben és C'ben c és c'
hasonlóan vonalok: akarmelyik külömbözők legyenek b és c;
B annyiszor C-nek, mint B' a C'nek. (= B : C = B' : C')

Mert ha vonalok: akkor C = aC, és B' = aB, tehát B : C = aB : aC
Ha terjedő: B' : B = ab : b; és C' : C = ac : c; mert b² : b² = 1 : a²
Ha zsugorodó: B' : B = ab : b; és C' : C = ac : c; b² : (ab)² = 1 : a²
Tehát B' : B = C' : C és így B : C = B' : C'
Látni való: hogy b' = ab, és c' = ac

BF121/11

Az alja olyan mint a' hengyóé ( ); csak hogy a' hőlesztő kemélliséért a' tűz nem pleben ég, s a' kemence legalább két
kályha széllességű a' tűzláda felett, hogy a' mely oldalon
az ajtó van, a' tűzláda felett a' platkanyig mind fedős
kályha legyen, s hét felől legalább kaphának keskenyebb
oldala. A' tűzládának alatt és fenn lapos párkánya
van, s vagy keresztül tett rostély vasakra padolódik
körösfiges téglával, vagy az ( ) írt téglákkal pa-
dolódik vas nélkül. A végén kiugrott vagy 5' tizedl
széllességű plik-cső állíttatik fel, melyen az alul tüne-
nő leg fenn melegen jöjjön ki.
A' tűzláda elpadolásán hánul a' cső mellett egy
felől nincsen 6 szögnyi lyuk hagyatik (hőlebocsátó
hosszában), roszkemélynél tágabbacska lehet, a' tűz-padlásra nincsen
lyuktan a' füst felmenjen. A tűz-padlásra nincsen
kályha magasságra dikó téglá-nyelvek, melyek
a' csötől körből elé felé, csak nincsen
Gyűlla hagyva a' kemence elejéig, ezen
két sor téglyukban fekvő vasrudak rajtvetve nincsenek,
Viszha a' tűz a' csőben, onnan a' nyelvekről a' 2dik lyukra, nincsen a' 2dik lyukra a' tűz
lapon nincsenek, hanem a' tűz-padlásra nincsen
lyukban a' csőben, s onnan a' nyelvekről a' 2dik
egyre a' csőben, s onnan a' nyelvekről a' 2dik
padlásra, s onnan a' nyelvekről a' 2dik
s így tovább, míg a' kemence tetejére a' füst
( ), ki visz ik. Látszik, hogy a' lyukak ha-
kályha el. felfelé, lyuk, vak, lyuk, vak, lyuk, vak.
vízirányban pedig ha egyfelől lyuk, túl vak.
Megmondatott ( ), hogy a kürtő a' vak helyre
nemjen, bár a hőlesztő kimelléséért nem ütetnek min-
den vak helyre. Ha a kemence hosszú, egy kürtő egy ölet kurtán.
Hogy az első lyuk melyfelől essék, azzal kell
a' füstnek bővebb helyére, s a kályha emeletek hánya-
Ha jobbra jári a füst emeletben, balra jár a kürtőben.

BF 121/12

II. Az öblöp-kemence ezről lenyegyen csak abban kintanchoz: hogy ez rövidebb, s magasabb, és a' tüz ládának ~~fele hosszu~~ ol. a' kemence külsőn belsőbe ~~[illegible]~~ kerülő oldalain egy alatta lyuktan ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ menő légy a' tüz láda alatt s' vman a' tulsó oldal mellen a' tüz padlása felibe ~~[illegible]~~ hová ~~[illegible]~~ légy csőbe fel. ~~[illegible]~~ egyen egy allanak ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ egyen csőn fel a' fedő kalyhák; a' ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ volna ke a' tüz lada ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

[illegible] rud – mely vízeiránynyilas [illegible] elpadolódik az [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

BF 121/13 v

BF 121/14

A' Lépcsőre veszik jobb felől a' kemence kéttagu oldalerősítés
3 [illegible] vedlik a' parkány felett fedő), s kettő a' kemence szoc
lerő kör felől kifelé. Ezen kívül még lehet a' kés
kettemy vidal körepüre is tenni.

Ezen kemencével még két más célris elérhető: ugyanis
ha minnyi harmadfél hüvy magas 17" hely erős pleh-csövet
fölébe vétel, jó mértékkel be[illegible]kellenek, s az alsó nyílásra
bélyeg, ken kerek boll pélesszen pleh gyüjtőre [illegible]tsolnak, s a' gyüjtő
a' [illegible] felől 3" hoszu, 1 2" magas tsatk vágattassék
[illegible] de ezen [illegible] a' mi fölébe
gas oly sürün, hogy a' Mész tartsa, de a' világosságot be ne zárja:
ez: abban ha ezen csőr le vétetnek, még jobban nem tsö.
ves [illegible] csőr jó [illegible]
vel a' fedő el nem vétetik a' tsatkra tétetik, s a' pleh-
egy hogy a' dous ajtó a' ház felé a' tűzhöz ajtó fe
libe essék, s (a' dous ajtó be kis elevenkéntsetik,
ha alant tsuszamlik) mind így lassankint felvonatik,
s ha tsapik a' mind kék tsavgás látni, a' hüvelyben
dot kivéve a' forrkából, akkor forrból ebbe üvegcsö re
regett csinálás nagyon által, mégpedig egy hogy alant a' gőz
annyi kor mehessen, hogy a' lépő [illegible] tarsso meg.
A' (Sonek tsinyn bütyü állása szerint, egy a' [illegible]
tsáp gyüjtőbe vezen kapocsban.
Mész az a' kenyálása is van: hogy a' mikor tartsák a' vas tsö
Lára kis elvehető elől nyílo tsatkhomloka, mappahot [illegible]
kamara szerint, melynek hátulján kis [illegible] van, mely egymás
hoz bé dugott lyuk által a' kemencébe folyal; ekkor a'
fából elvetettetvén, a' faszék rá, hogy ha fent bőgőbe szerint,
kamara a' gőzre vala.
Jót tehet bürnyo elvehető gőzbe holtsenetsre azon fo

BF 121/14 v

Azon gübön pedig egy magasi átmerőjü polich vasu fődél terebes
kúpellel, alul befelé hajova, is az alsó béhajtásba vaspaczka drót-
vonóval. Az alján alul fődél mellett magasságu lyuk, az
egész terület harmadára, melybe lapon drótkeresztben fel, s
melyben hozzá ugyan drótból pendely va bé; hogy a bélyeg
hols-füre fődél test forgás megakadtan vegyelemmel
fődélről egyenes [illegible] oldal drótozatban [illegible]
s gépe vonóhoz [illegible] a kemenczébe. Ezen gübüről több helyre
legyen fio, ide igazitva az ismertetés terjedésére. A gyúj-
tó kor jó bejárni, de [illegible]

[illegible]

A [illegible] alsó gömb [illegible]

1. Olyan alsó [illegible] hosszu 22" vastag hengeres magasságu az alsó alsó
fődél parányival; a fenéke fek tarsai; 3 oldalán pedig egymás fenéke
s tetejével, mindenik oldalon [illegible] 3" átmérőju lyuk a felső vas
kány s öntar alsó felett; a melyhez hozzá a tüz- láda hátsó oldalán
belől felfujt és alul ki felé kompchos [illegible] alsó-ajtaja [illegible]
arabol bémenni lej- felfujt fejjével; alkalmas a legvekonyabb
plechen is magasabb a lej. [illegible]
Ladik a tüz- láda, melynek ajtaja körbül, s fekamarája belső
lejá, tagas fölebb; de hamuba alsó felett [illegible] alsó-ajtaja, melyhez
belső fenék a kemencéből vas csöves [illegible] 3" vastag
tagyuvat 3 polich lásán fel, kerichtbe a füst- járással. Mely
az alsó plech láda belső felnél fel menyen, a külső [illegible] ker belső alsó alsó
fődél kemence alsó lej- [illegible] van. III
IV Olyan is [illegible] hogy azegyen fel menő magyon egy osztopos
alsó [illegible] ker oldala [illegible] alul fölül [illegible]
lejnek, a fülső hátul legalson s felhagyott, [illegible] a vastagsági helyen
[illegible] a kemencéből
Egy kör hüvely a tüzelő kemencéből kijövő füstöt elvezeti

Ita is a' szabály lyukrat ise (BF. 121/15
Minden láda fenekén a' nyelv kúpelle lévő végénél
emien egy 5" magasságu fabú a' szoritásra.
Tem ( ) ivet gübüvel az alsó ládába valemi sótöri is lás-
de abban a' láda felső fenekén [illegible] Sumtheg a'
lej- fel menés harmadjá[illegible], a' [illegible] belyébe esik.
A' felmenéshez éppen olyan [illegible] emelet a' láda a' tete-
16 vastag. Az alsó láda fenéke erősebb plech legyen, he
van elöl pedig egy fedő ónozott [illegible]
Az alsó ládára apró [illegible], a' két felső [illegible] papir pánczlaja
hánul jő hogy plech be fenek legyen.
Innen ontúl jő egy kisebb rendü hitü kemencét gondolni,
melyben a' [illegible] kellemes árral vopety gübével égjenek
s [illegible] alol ki felé nyilo tömjétő [illegible] legyenek, s felsül egymás
fel felé nyilsanak. A' füst fülsője akár ( ) oszlopzatba
akarmay hárba vive. [illegible]

VIII. Még [illegible] tobb félép oldalra tett mennyen 4" agyvas
kával; hozzá a hélkamarába s gübe elöl kisebb legyen:
pild. A kemence [illegible] lehet Upsikyba, s a' magas-
jája a' fenéktől lehet egyébként tobb 7; ingyen ezen
kemence alakuban készüljön. A' tüz- tesel [illegible] alsó alsó
oszlop- kemence alakuban készüljön. A' tüz- tesel [illegible] alsó alsó
alsó fenéki. s nem hell fél- [illegible] magasabb lenni.
alsó fenéki; a' tüz- láda alatt [illegible] hossenyu nyilas
alább esik; a' tüz- láda alatt [illegible] hossenyu nyilas ha van kis
bé fele hátra hajol, bé fedésére [illegible] ha van kis
öntott tábla fiókból [illegible], [illegible] bár egy legyen; kis nyus,
vastag plech [illegible] kivágott fedő s [illegible] elvehető
A' tüz bé fedésére kerek fülöl és hátul nyilt 8" tablalik- fölénél
ra old alak emelkedjenek. A' tüz fenéke- ki nyithatik hátra fali
[illegible] [illegible] [illegible] [

A'kör fölső oldalra tétessék rea'kép-fenne ládának (ha
nu-plehből agyagból készítve; egy hogy a'ládák mjlls vége
mind a tűzhöz fekvés egyfelé essenek, és az alsóknek hegy-
jéből le érő cső a tűz-fenekén hagyva lyukra essék, a'
felső pedig a kemence testjébe vízszinbe nyúljon ki az alsó
a tűz ajtó oldalán hagyva lyukon be menni léjen.

A'fürt pedig ha kerek láda van, egy párhuzamut
annyit, ha több, ezek kiegyenlítve a'ládákban; a melyek
a' mely alatt el burik a'tűz arról felül a'láda fedele szép
pel tanyújtatva a'kemence oldaláig, hogy vak lyuk légye.

A'kövecsk is ig mint mindenütt vak helyre menjen.
A'tűz felett üreg testjére akkor essen, ha valamit a'tűz
ben elvenlevőt főznek, egy vésőben tétetik, és ebből egyik
homlok a'gőz kiömlőbbik fő menetelére.

Az alsó láda fedelére is lehet tenni vízhordót, ha fűteni
akarnak benne, de akkor a' legfölső csőnek alját külön
fordítóval bikkel zárni. M. Zugmidtapa kőkályhája alsó del

Meg ezek emlitt L. a'mint ezek kívülről rakattak: azelőtt nagyon
de kastanban nem mentek egy bürkel vízre egy üstben a'tűz melynek üstnyílása
és magassága mintegy 1' fölül egy fedél van mint a'jelzett
fűzötnek; de a' fejáján jól be illőleg lehet tenni egyvi-
rid csőt, mely egy jól oppt fúvóztyon menendőhes hoss
gőz vezető kátrafél stroh atmerőre, mely fölül a'ké-
ménybe vivő tűz. menedéj (nem szükséges) csőre végződjék.

A' fűző-vizet lehet az oplopras (); a'gőz-
melegen a' kádagnek adja, mig a' meny a hűl vélle
folyt, a'gőznek marad a kemencbe megy.

De ott, megjegyzendő van. i. hogy o'vék el ne fagyjon,
fűtik. nappal edényből egy első hólgal-ig, melynek kifáj ajtaja
felnyitja az üstben a'vék fenn vala egyik kapa.

2.

V. Rakatsz megjegyzendő. olyant is, hogy ajtaja körül ezek 5"
vastagságban, és 4 a'magasságra, és a kemence 4 kályha hosszu,
2 kályha szélességü, és a'fővétől 6 kályha magasságu volt: de a'tűz
tevő hely négyszögü kelleneraszal, hogy körül fölül egy
quadrat fog volt; az ajtó 1" vastag, hasonlóan fölül egy
4 szögü vaslappal gedte a'tűzre, és a'gőz a tűzre alvehető
lető volt; és ez egészen ki állott körül a'kemencéből.

A'négy lyukon kel a'tűz fenekre egyhajig hegyre tetőből
vas; ezen tűz fenekrek két hélen egyen
van, a'kemence végével elég erős
rakatva, és a'
erősségre
és aszerejü
párkányon fölül egy
végződő pálcsó a'rekel
Autan egyfelől pedig
lodjék vízzel anyulag
a'
ce tűzejig; de a' vízre nyílt
tyúzó fogantyu
fenen. hajlé
Alatt A'tűz alatt pedig kerek tégla tétessék i
padmentsére azzal. Ja'

Ekkor ha a'kemence bé lészik, a'tűz alatt
fál a'bal rekeszt, és a'tűz alatt
fel menjen a'jobb rekeszmellett, és be a kabad lyu-
kan, jo nan ki tombe hátul a'kéménybe, ha
pedig kívánjuk be felé az ajtó lyukra fordi-
va a'felmenő füst a'meg nyilo lyukon egyenes
neken a'tűzhöz
Ha a'tűz beszakadna egyes, vagy jobbrekre. Akkor
fenekre lehet arra hogy tenni, hogy a tűz alatt menő füstje
ne gátoljak —

Azon

BF121/16r

IV. A [hengeres] tűzhely [részei] [és] [azok] helyreállítása.

Az ajtón kívülről, alúl a földtől mintegy 2′; két felől a tűzládától egy-egy kalyha van, közöttök a kemencének 2 kalyha. A tűzhely felső [része] [körül] 4 tégla [vastag] [a] kemence [körül] [egy] [tégla] [vastag] tűzfenekén alól [egy-egy] [tégla] [vastag], hogy egy-egy könyökkel [alól] a párkányon [felül] 2 rovással [kitehet] minden egy kerek lyukon erjen ki, a' [hő] bemenetelére.

A' [fűtő]-[hely]-től a' tűz tégla falak [közt] [egyen] [és] [be]fedődvén, [ezen] [felül] [kemence] [tégla] [vastag] [tűzfenekét] [képezik] [ki]. [Ezen] [tűzfenék] [felett] [pedig] [egy] [tégla] [vastag] [tűzfenék



Mindenik plech ládának fenekén K. P. deszka
körüljén minden kúpfelé fejtő fából
leher ott a' kémeneé oldalának ütni.
A' ládák szerejére leher nyílásait nem az alsó
Lapjáig erő nyílvákat ütni, hanem mindenekbelső
Deléb a' kémenee oldaláig ki nyujtsam hen
felől, a' nyílvák fabálcával ( ), mint a
ott.

Ha az első ládában, vagy többi fűzni kezdi,
fűzőt Desemberig kellő gőzbek, s a' lej felmenjen
elzárni.

Ennélfogva ki ezen plech ládázas kéz hozza
körül a' fal mellé kéz felől szára deszka
s azonbelől szeglet téve, s egyik fordába szúrva
egésze, s a' másikbolcalol a' ládába ho
nyúló végig tűl vékony vonás — "Mind a két
hozza meg: hanem a' ládát magával

Jark

BF 121/17Y

a

Ha belsőről alol felmenyen a' fűző a' pontok közt
elébb ab vékony mellett menve fel, fenn le for
dul cd vékony mellett a' második szín is omlet
fel kapva a' 3dikba a' végén ki menyen.

A' kurtító cd helyére esik, e mely lenn vékonyan
lengelye, mely körül lefordul a' 3dik szín felső
hajára, hogy az elébbi utat elzárva, felette a'
2dik s harmadik elhagyásával ki menyen belső ol
dalap.

~~Lehet~~ úgy, szinábis, hogy ~~ha~~ ~~hely~~ ~~[illegible]~~
~~kivánja, a' hol vékonyt tul lehetne venni~~
~~1ső fedőlap mentében jövő szinekben [illegible]~~
~~A' fűző pedig a' képtelenebb~~ ~~[illegible]~~

A' fabók jerkan javva szinesen s jól záryanak.
Lehet ugyan a' hely szerint jobbra vagy balra
szinálni: de a' fűző be vivel s kinyúlva a' kürtő
egyik irányban fordításával ha a helyszűkösség igazítja.

Az irás legyen belől nézd, hol ( )
irás felső homlok lépő szerint szinálve).

BF 121/18

BF121/18v

BF121/19

Tedö. [illegible]

Füred [illegible] Cap. Dux

[illegible] Ottuber 2, 's Conferv.

Tabl. [illegible]

Unda [illegible]

[illegible]

Cardamen Rosa [illegible]

Füred

2' hosz. magassag m.
gyalog marsch

VI. hon

bor

Mavus arany

Patika fizö. Nyárba a' vas fürdö mely

Gelle tedd. Mit kell nyarba tenni?

Kemence Selpütröl [illegible]

Pöstiputa oka.

Napfinyen [illegible]

Pergetyü helyett [illegible]

Kuti. Alyen nöttel.

Leggen Lemenagy

Tehat leggen

A' mely fölöl a' tüzhely leend, az elpadlásról a' fal i" emelödik, külpedig egégen emelödik ol, magasan annyi a' lépcsö a' kinek vivest fordul, hanl a' fal a' tégla fal; az es által alakulo üresség fának való.

Az emlitett vasakat nélkülözni lehet deszkával, de akkor 3 tégla kell, s a' fa apad

A' lépcsö tablák, tüzhely s gözfogo hüvely, szükségesek: hanem a' fülröl nézve elöl kell a' lépcsönek felmenésnél zárni, másképpen kelető felügyelés val.

Ha nem lehet több ládákat tenni; akkor elsönek legyen legyen fel lehet vinni; s annus közü leg felmenéser egészen fel lehet vinni; s annus

( ), minden consignatiot arrol vinni a' nyelvekre,

s a' lépcsö fedöke lehet a' fitö apaja' val

kempelli Addig tart

Ugyan ebből látszik: hogy melegitö tömlöcét lehet a' nélkül

leg ládával az ajtó felett végén a' fedeles

Ezzel a' tömlöc tetejéig emelkedik leg közü leg ládával az ajtó felett végén a' fedeles

helyen minta a' láda, annyira 3" tégen, a' hydrockat ar

[illegible]

Jegyzés. A' ( ) irás kemencéből leg hámpebb a' fő-
zés meg érteni; sőt a' szerint eljárni is: még
réj készítés volt itt. Hanyadra kelésére és sü-
gyvébre nimrákat (úgy a' mint emlitődött volt)
Ha szavai a' főnöknek pontjuk időre
meg küldésére eljárt) meg tartotta volna, ma
mind melegítő mind főző kemencéje elég volna.

Az ( ) kemence melegítő kemence gondol-
tassék elébb úgy a' mint on felrakatni óra-
tvor; akkorán az alsó kovtsáni vétetnek
iratik meg, és az egyik oldal elejébe szendő
lyukas táblák a' gőz fogával úgy a' mint a'
főző kemencében iratott.

Végre az egész kemence gondoltassék a' kör-
pén függely körül egy fertályos fordulás
jobbra vagy balra: akkor az elébbi úgy áll va-
ni, hogy az elébbi eleje hátra jobbra jobb
hozzá férhető legyen.

A' fövenka úgy változik: hogy a' kéo cső-ser
helyébe két állo-tégla-fal jön akkora magosság
ra, hogy valahun kéo lapjára egymásra aggyagal
(az öreg vége fel fedel) szeu téglával el padolás
jék, az alsó plech-láda fenekénél 3" al alább.

BT 171/20v